

HERKULES LED

Zóna 1/21 II 2G Ex db eb opis II CT4-T5 Gb
Zóna 2/22 II 2D Ex tb II CT max. povrchu Db

Ex IP 65



PŘIPRAVUJEME



Použití: Nevýbušné svítidlo pro osvětlení průmyslových prostorů vnitřních i venkovních s nebezpečím výbuchu plynů, par a prachů.

Technický popis:

Těleso a příruba svítidla jsou odlitky ze slitiny AlSi povrchově upraveny práškovou barvou RAL 1005. Optický kryt je z kaleného skla. K tělesu je připevněn aretační ocelový závěs s oky $\varnothing 12,5$ mm. Po bocích tělesa jsou dvě kabelové vývodky. Svítidlo je konstruované jako průchozí, pro tří fázové zapojení (pět žilový kabel). Při použití svítidla jako koncové se volná kabelová vývodka zaslepí zátkou. Maximální průřez přípojovacích vodičů je 4mm².

Instalace:

Pomocí ocelového závěsu s oky $\varnothing 12,5$ mm nebo pomocí aretačního držáku na stěnu 3-99.6183

Na objednávku:

Stínidlo, ochranný koš, klíč 3-99.6159, zaslepovací zátka HSK-V-Ex M20x1,5, zaslepovací šroub V-Ex M20x1,5, zaslepovací šroub V-Ms-VMQ-Ex M20x1,5

CE	230V 50Hz		Karton (mm/ks): 800 x 400 x 400 / 1
ATEX 2014/34/EU	IP65	Ta	-40°C ÷ +50°C

Typ	Příkon [W]	Světelný tok [lm]	Teplota chromatičnosti [K]	Napětí [V/Hz]	Index podání barev
591 45 01	200	27000	4000	230/50	>80
591 45 02	150	21000	4000	230/50	>80

*Přidáním písmene „K“ za typové označení budou svítidla vybavena ocelovými ochrannými koši (591 45 01K).